

# HOUD JE HOOFD KOEL

met de **MULTI VARIABLE 4-WEG CASSETTE** van Sinclair



Sinclair is een internationaal gerenommeerd merk met een ruim aanbod in airconditioning en warmtepompen. De producten staan bekend om hun elegant design, hoogwaardige kwaliteit en comfort met een maximale bescherming voor het milieu. Ontdek het volledige aanbod op [www.airco-sinclair.be](http://www.airco-sinclair.be).

**Uw comfort,  
wij zorgen ervoor.**



## UW VOORDELEN

- Optimale luchtverdeling door 4-weg uitblaas
- Ideaal voor commerciële gebouwen
- Bedrade en infrarood bediening
- Waterpomp geïntegreerd
- Toevoer verse lucht mogelijk
- Wifi-bediening (optie)
- 5 jaar garantie\*

\*Zie voorwaarden installateur

[www.airco-sinclair.be](http://www.airco-sinclair.be)

Blauwesteenstraat 83/3 - 2550 Kontich - België - Tel. 034 582 958 - [comfort@airco-sinclair.be](mailto:comfort@airco-sinclair.be)

MODEL		EENHEDEN	MV-C12BI	MV-C18BI	MV-C24BI
Vermogen koeling/verwarming	Nominaal	kW	3,4/4,0	4,5/5	7,1/8
Voedingsspanning		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Luchtdebiet binnunit	SH/H/M/L	m <sup>3</sup> / h	650/560/520/450	710/670/590/450	1280/1220/1100/880
Geluidsniveau buitenunit op 1m	SH/H/M/L	dB(A)	44/41/38/34	47/45/41/35	47/45/41/36
Geluidsvermogen buitenunit	SH/H/M/L	dB(A)	55/52/49/45	58/56/52/46	58/56/52/47
Externe statisch druk	nom/min-max	Pa	-	-	-
Ontvochtigingsvolume		l / h	1,4	1,8	2,5
Koudemiddel soort		Type	R32	R32	R32
Leidingdiameter - vloeistofzijde		inch / mm	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	3/8 / 9,5
Leidingdiameter - gaszijde		inch / mm	3/8 / 9,5	1/2 / 12,0	5/8 / 16,0
Afmetingen binnunit	l x h x d	mm	596x240x596	596x240x596	840x240x840
Afmetingen paneel	l x h x d	mm	670x50x670	670x50x670	950x60x950
Afmetingen verpakking binnunit	l x h x d	mm	778x300x778	778x300x778	963x325x963
Afmetingen verpakking paneel	l x h x d	mm	763x105x763	763x105x763	1033x133x1038
Gewicht binnendeel	netto / bruto	kg	20/24	20/24	26/32
Gewicht paneel	netto / bruto	kg	3,5 / 5,0	3,5 / 5,0	7,0 / 11,0
Temperatuurbereik		°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
<b>BIJKOMENDE TECHNISCHE INFORMATIE</b>					
Afstand bevestigingspunten	b x d	mm		Zie service manual	
Communicatiekabel binnen - buitenunit		mm <sup>2</sup>	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Voedingskabel		mm <sup>2</sup>		Voedinggegevens zie bijpassende buitenunit	
Afzekeringswaarde		A		Voedinggegevens zie bijpassende buitenunit	
<b>UITRUSTING</b>					
Plasma filter generator	binnunit		-	-	-
Wifi module			-	-	-
Condensatiepomp			√	√	√
Maximum opvoerhoogte pomp (van onderzijde binnunit)		mm	500	500	500
Dry contact			√	√	√
Alarm contact			-	-	-
Versie luchttoevoer			√	√	√
Decoratief paneel			√	√	√
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>					
Standaard gezondheidsfilter			-	-	-
Infrarood afstandsbediening			YT1F	YT1F	YT1F
Bedrade bediening			-	-	-
<b>OPTIONELE TOEBEHOREN</b>					
Optionele gezondheidsfilters			-	-	-
Bedrade bediening				SWC-02	
Centrale bediening				SCC-16, SCC-36	
Andere				G2S, G2S-T	

## MULTI VARIABLE CASSETTE SERIE

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- De specificatie van de producten is onderhevig aan wijzigingen op basis van verdere ontwikkeling van de units door de producent en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg het typeplaatje.
- R32 (één-component koudemiddel HFC) met een GWP-waarde van 675.
- R32 bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.