

HOUD JE HOOFD KOEL

met de MULTI VARIABLE CONSOLE airco's van Sinclair



Sinclair is een internationaal gerenommeerd merk met een ruim aanbod in airconditioning en warmtepompen. De producten staan bekend om hun elegant design, hoogwaardige kwaliteit en comfort met een maximale bescherming voor het milieu. Ontdek het volledige aanbod op www.airco-sinclair.be.

**Uw comfort,
wij zorgen ervoor.**



UW VOORDELEN

- Laag wandmodel
- Optimale luchtverdeling
- Optimaal als vervanger voor radiatoren
- Uitgebreid filterpakket
- 7 ventilatorsnelheden
- Wifi-bediening
- 5 jaar garantie*

*Zie voorwaarden installateur

www.airco-sinclair.be

Blauwesteenstraat 83/3 - 2550 Kontich - België - Tel. 034 582 958 - comfort@airco-sinclair.be

MODEL		EENHEDEN	MV-P09BI	MV-P12BI	MV-P18BI
Vermogen koeling/verwarming	Nominaal	kW	2,7/2,8	3,5/3,75	5,2/5,33
Voedingsspanning		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240
Luchtdebiet binneneunit	SH/MH/H/M/L/ML/SL	m ³ / h	500/430/410/370/330/280/250	600/520/480/440/400/360/280	700/650/580/520/460/410/320
Geluidsniveau buitenunit op 1m	SH/MH/H/M/L/ML/SL	dB(A)	40/36/34/32/30/26/23	42/40/38/36/34/31/25	47/45/42/40/37/35/31
Geluidsvermogen buitenunit	SH/MH/H/M/L/ML/SL	dB(A)	52/48/46/44/42/38/34	52/50/48/46/44/41/35	57/55/52/50/47/45/41
Externe statisch druk	nom/min-max	Pa	-	-	-
Ontvochtigingsvolume		l / h	0,8	1,2	3,8
Koudemiddel soort		Type	R32	R32	R32
Leidingdiameter - vloeistofzijde		inch / mm	¼ / 6,0	¼ / 6,0	¼ / 6,0
Leidingdiameter - gaszijde		inch / mm	⅜ / 9,5	⅜ / 9,5	½ / 12,0
Afmetingen binneneunit	l x h x d	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Afmetingen paneel	l x h x d	mm	-	-	-
Afmetingen verpakking binneneunit	l x h x d	mm	788x697x283	788x697x283	788x697x283
Afmetingen verpakking paneel	l x h x d	mm	-	-	-
Gewicht binnendeel	netto / bruto	kg	15,5/18,5	15,5/18,5	15,5/18,5
Gewicht paneel	netto / bruto	kg	-	-	-
Temperatuurbereik		°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
BIJKOMENDE TECHNISCHE INFORMATIE					
Afstand bevestigingspunten	b x d	mm		Zie service manual	
Communicatiekabel binnen - buitenunit		mm ²	4x0,75	4x0,75	4x0,75
Voedingskabel		mm ²		Voedinggegevens zie bijpassende buitenunit	
Afzekeringswaarde		A		Voedinggegevens zie bijpassende buitenunit	
UITRUSTING					
Plasma filter generator	binneneunit		√	√	√
Wifi module			√	√	√
Condensatiepomp			-	-	-
Maximum opvoerhoogte pomp (van onderzijde binneneunit)		mm	-	-	-
Dry contact			-	-	-
Alarm contact			-	-	-
Versie luchttoevoer			-	-	-
STANDAARD TOEBEHOREN					
Standaard gezondheidsfilter				SAF-OPWC4, SAF-OPWA4	
Infrarood afstandsbediening			YAA1FB8	YAA1FB8	YAA1FB8
Bedrade bediening			-	-	-
OPTIONELE TOEBEHOREN					
Optionele gezondheidsfilters				SAF-OPWB4, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4, SAF-OPWS4	
Bedrade bediening				SWC-02, XK19	
Centrale bediening				SCC-16, SCC-36	
Andere				G2S, G2S-T	

MULTI VARIABLE CONSOLE SERIE

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- De specificatie van de producten is onderhevig aan wijzigingen op basis van verdere ontwikkeling van de units door de producent en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg het typeplaatje.
- R32 (één-component koudemiddel HFC) met een GWP-waarde van 675.
- R32 bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.