

# HOUD JE HOOFD KOEL

met de MULTI VARIABLE SPECTRUM airco's van Sinclair



Sinclair is een internationaal gerenommeerd merk met een ruim aanbod in airconditioning en warmtepompen. De producten staan bekend om hun elegant design, hoogwaardige kwaliteit en comfort met een maximale bescherming voor het milieu. Ontdek het volledige aanbod op [www.airco-sinclair.be](http://www.airco-sinclair.be).



**Uw comfort,  
wij zorgen ervoor.**



## UW VOORDELEN

- Design model: wit & zwart
- Hoge energie-efficiëntie
- Verborgen display
- Uitgebreid filterpakket
- 7 ventilatorsnelheden
- Optimale luchtverdeling horizontaal en verticaal
- Wifi-bediening
- 5 jaar garantie\*

\*Zie voorwaarden installateur

[www.airco-sinclair.be](http://www.airco-sinclair.be)

Blauwesteenstraat 83/3 - 2550 Kontich - België - Tel. 034 582 958 - [comfort@airco-sinclair.be](mailto:comfort@airco-sinclair.be)

MODEL	EENHEDEN	MV-H09BIS/W MV-H09BIS/B	MV-H13BIS/W MV-H13BIS/B	MV-H18BIS/W MV-H18BIS/B	MV-H24BIS/W MV-H24BIS/B	
Vermogen koeling/verwarming	Nominal	kW	2,7 (0,9-3,8) / 3,0 (0,7-4,4)	3,5 (1,0-3,8) / 3,8 (1,2-4,4)	5,3 (1,3-6,6) / 5,6 (1,2-6,8)	7,0 (1,1-9,1) / 7,2 (1,7-10,1)
Voedingsspanning		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240	1 ~ / 50 / 220-240
Luchtdebiet binnenunit	SH/MH/H/M/L/ML/SL	m <sup>3</sup> / h	660/590/540 490/450/420/390	680/590/540 490/450/420/390	850/750/610/520	1250/1100/1000 950/900/850/750
Geluidsniveau buitenunit op 1m	SH/MH/H/M/L/ML/SL	dB(A)	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34	49/47/44/42/40/38/36
Geluidsvermogen buitenunit	SH/MH/H/M/L/ML/SL	dB(A)	56/53/52/50/48/46/39	58/53/52/50/48/46/40	58/55/53/51/49/47/44	65/61/58/56/54/52/50
Externe statisch druk	nom/min-max	Pa	-	-	-	-
Ontvochtigingsvolume		l / h	0,8	1,4	1,8	2,4
Koudemiddel soort		Type	R32	R32	R32	R32
Leidingdiameter - vloeistofzijde		inch / mm	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0
Leidingdiameter - gaszijde		inch / mm	3/8 / 9,5	3/8 / 9,5	1/2 / 12,0	5/8 / 16,0
Afmetingen binnenunit	l x h x d	mm	865x290x210	865x290x210	996x301x225	1101x327x249
Afmetingen paneel	l x h x d	mm	-	-	-	-
Afmetingen verpakking binnenunit	l x h x d	mm	931x281x379	931x281x379	1060x380x322	1167x405x354
Afmetingen verpakking paneel	l x h x d	mm	-	-	-	-
Gewicht binnendeel	netto / bruto	kg	10,5 / 12,5	11,0 / 13,0	13,5 / 16,5	16,5 / 20
Gewicht paneel	netto / bruto	kg	-	-	-	-
Temperatuurbereik		°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
<b>BIJKOMENDE TECHNISCHE INFORMATIE</b>						
Afstand bevestigingspunten	b x d	mm		Zie service manual		
Communicatiekabel binnen - buitenunit		mm <sup>2</sup>	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Voedingskabel		mm <sup>2</sup>		Voedinggegevens zie bijpassende buitenunit		
Afzekeringswaarde		A		Voedinggegevens zie bijpassende buitenunit		
<b>UITRUSTING</b>						
Plasma filter generator	binnenunit		√	√	√	√
Wifi module			√	√	√	√
Condensatiepomp			-	-	-	-
Maximum opvoerhoogte pomp (van onderzijde binnenunit)		mm	-	-	-	-
Dry contact			√	√	√	√
Alarm contact			-	-	-	-
Versie lucht toevoer			-	-	-	-
<b>STANDAARD TOEBEHOREN</b>						
Standaard gezondheidsfilter				SAF-OPWC4, SAF-OPWA4		
Infrarood afstandsbediening			YAG1FB2	YAG1FB2	YAG1FB2	YAG1FB2
Bedrade bediening			-	-	-	-
<b>OPTIONELE TOEBEHOREN</b>						
Optionele gezondheidsfilters				SAF-OPWB4, SAF-OPWK4, SAF-OPWM4, SAF-OPWP4, SAF-OPWS4		
Bedrade bediening				SWC-02,XK19		
Centrale bediening				SCC-16,SCC-36		
Andere				G2S,G2S-T		

## MULTI VARIABLE SPECTRUM SERIE

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- De specificatie van de producten is onderhevig aan wijzigingen op basis van verdere ontwikkeling van de units door de producent en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg het typeplaatje.
- R32 (één-component koudemiddel HFC) met een GWP-waarde van 675.
- R32 bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.
- MV-H00/BIS/W = wit design, MV-H00/BIS/B = zwart design