

HOUD JE HOOFD KOEL

met de MULTI VARIABLE VLOER/PLAFOND airco's van Sinclair



Sinclair is een internationaal gerenommeerd merk met een ruim aanbod in airconditioning en warmtepompen. De producten staan bekend om hun elegant design, hoogwaardige kwaliteit en comfort met een maximale bescherming voor het milieu. Ontdek het volledige aanbod op www.airco-sinclair.be.

**Uw comfort,
wij zorgen ervoor.**



UW VOORDELEN

- Plafond & vloer-ophanging mogelijk
- Ideaal voor lange rechte afstanden
- Bedrade en infrarood bediening
- Wifi-bediening in optie mogelijk
- 5 jaar garantie*

*Zie voorwaarden installateur

www.airco-sinclair.be

Blauwesteenstraat 83/3 - 2550 Kontich - België - Tel. 034 582 958 - comfort@airco-sinclair.be

MODEL	EENHEDEN	MV-F09BI	MV-F12BI	MV-F18BI	MV-F24BI	
Vermogen koeling/verwarming	Nominaal	kW	2,6/2,7	3,5/4	4,5/5	7,1/8
Voedingsspanning		Hz / V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Luchtdebiet binnenuit	SH/H/M/L	m ³ / h	700/610/540/420	700/610/540/420	680/590/520/410	950/870/800/720
Geluidsniveau buitenunit op 1m	SH/H/M/L	dB(A)	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26	38/35/30/26
Geluidsvermogen buitenunit	SH/H/M/L	dB(A)	52/49/44/40	52/49/44/40	52/49/44/40	52/49/44/41
Externe statisch druk	nom/min-max	Pa	-	-	-	-
Ontvochtigingsvolume		l / h	0,8	1,4	1,8	2,5
Koudemiddel soort		Type	R32	R32	R32	R32
Leidingdiameter - vloeistofzijde		inch / mm	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	3/8 / 9,5
Leidingdiameter - gaszijde		inch / mm	3/8 / 9,5	1/2 / 12,0	1/2 / 12,0	5/8 / 16,0
Afmetingen binnenuit	l x h x d	mm	870x665x235	870x665x235	870x665x235	1200x665x235
Afmetingen paneel	l x h x d	mm	-	-	-	-
Afmetingen verpakking binnenuit	l x h x d	mm	1033x770x300	1033x770x300	1033x770x300	1363x770x300
Afmetingen verpakking paneel	l x h x d	mm	-	-	-	-
Gewicht binnendeel	netto / bruto	kg	25/30	25/30	25,5/30,5	33/40
Gewicht paneel	netto / bruto	kg	-	-	-	-
Temperatuurbereik		°C	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
BIJKOMENDE TECHNISCHE INFORMATIE						
Afstand bevestigingspunten	b x d	mm	Zie service manual			
Communicatiekabel binnen - buitenunit		mm ²	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Voedingskabel		mm ²	Voedinggegevens zie bijpassende buitenunit			
Afzekeringswaarde		A	Voedinggegevens zie bijpassende buitenunit			
UITRUSTING						
Plasma filter generator	binnenuit		-	-	-	-
Wifi module			-	-	-	-
Condensatiepomp			-	-	-	-
Maximum opvoerhoogte pomp (van onderzijde binnenuit)		mm	-	-	-	-
Dry contact			√	√	√	√
Alarm contact			-	-	-	-
Versie luchttoevoer			-	-	-	-
STANDAARD TOEBEHOREN						
Standaard gezondheidsfilter			-	-	-	-
Infrarood afstandsbediening			YT1F	YT1F	YT1F	YT1F
Bedrade bediening			√	√	√	√
OPTIONELE TOEBEHOREN						
Optionele gezondheidsfilters			-	-	-	-
Bedrade bediening			SWC-02			
Centrale bediening			SCC-16,SCC-36			
Andere			G2S,G2S-T			

MULTI VARIABLE VLOER/PLAFOND SERIE

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- De specificatie van de producten is onderhevig aan wijzigingen op basis van verdere ontwikkeling van de units door de producent en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg het typeplaatje.
- R32 (één-component koudemiddel HFC) met een GWP-waarde van 675.
- R32 bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Kyoto-protocol vallen.